

# ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ С ПОДСВЕТКОЙ LEUPOLD® VX®R™ 3-9x50 мм



Отличающийся изящным дизайном прицел Leupold VX®R™ с трубкой диаметром 30 мм оснащен подсветкой, которой можно пользоваться и в дневное время. Патентованная система подсветки с однокнопочной регулировкой не делает прицел громоздким, позволяя стрелку выбрать из 8 уровней освещенности, включая индикацию низкой/высокой яркости. Входящая в комплект поставки распространенная батарейка-«таблетка» CR-2023 работает необычайно долго. Опволоконные световоды сделали ненужным блок управления на окуляре. Датчик движения, являющийся собственной разработкой фирмы Leupold, автоматически выключает подсветку по прошествии 5 минут бездействия и мгновенно включает ее, заметив движение. Легендарная система просветления линз Leupold Index

Matched Lens System™ в сочетании с не содержащими свинец стеклами с затемненными краями позволяет добиться потрясающей четкости и светопропускания. Чрезвычайно быстро фокусирующийся окуляр гарантирует оптимальную диоптрийную настройку в полевых условиях. Поворачиваемые пальцами барабанчики с четкими щелчками обеспечивают максимальную точность вводимых поправок, а защита второго поколения от погодных воздействий предохраняет прицел от воздействия перепадов температуры лучше, нежели обычный азот. Водонепроницаемый, выдерживающий любую отдачу, на который распространяется пожизненная гарантия от Leupold, прицелы Leupold VX R – это следующее поколение стрелковой оптики.

## ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ С ПОДСВЕТКОЙ LEUPOLD® VX®R™ 3-9x50 мм

<b>Прицельная сетка</b>	FireDot Duplex™	Ballistic FireDot	FireDot Duplex с CDS	FireDot 4
<b>Номер изделия и цвет корпуса</b>	110688 (матовый)	111237 (матовый)	112195 (матовый)	110689 (матовый)
<b>Покрытие линз</b>	Index Matched и Edge Blackened		<b>Поле обзора (м на 100 м)</b>	10.2–4.1
<b>Шаг ввода поправок</b>	Регулируемые пальцами барабанчики, цена щелка ¼ MOA или 1 см (только у FireDot 4)		<b>Выходной зрачок (мм)</b>	9.8–5.7
<b>Диаметр основной трубки</b>	30 мм		<b>Масса (г)</b>	456.4
<b>Отличительные особенности</b>	Однокнопочная подсветка; датчик движения; трубка 30 мм; покрытие линз Index Matched; не содержащие свинец стекла, изготовленные по технологии Edge Blackened.		<b>Длина (см)</b>	31.0
<b>Защита от воздействия окружающей среды</b>	Защита II поколения от влаги и запотевания		<b>Посадочная длина (см)</b>	12.7
<b>Окуляр</b>	Быстрая фокусировка в 1 оборот		<b>Диаметр объектива (мм)</b>	50
<b>Фактическая кратность</b>	3.3–8.6		<b>Вынос зрачка (мм)</b>	106.0–93.0
			<b>Диапазон поправок по вертикали (MOA)</b>	60
			<b>Диапазон поправок по горизонтали (MOA)</b>	60



**LEUPOLD®**  
AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®