# Onmuческие прицелы Japan Optics/Hakko (Япония)

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПРИЦЕЛА

#### Аббревиатура


Z = кратность AO отстройка параллакса на объективе

L = рычажный R = сетка SF = боковая фокусировка IL = подсветка F = Flat Top Mount

#### ПРИМЕР



R:6D





#### Модель (1)

OL (Majesty)

MP (Tactical)

B1 (Superb)

B3 (Superb)

TS (Pinpoint)

BH (Golden Eagle)

AR (Super Accura)

SS (Super Accura)

BN (Hakko Sports)

BNL (Hunter)

WIN (Winner)

## Подсветка

ничего: без подсветки

1 - 5 x 24

**∥**: с подсветкой

#### Тип подсветки

ничего: без подсветки

**D**: подсветка точки в центре

СН: подсветка перекрестия в центре

ER: подсветка всей сетки Кратность и диаметр объектива

 $6.5 - 26 \times 50$ 

# последнии 2 цифры это

# диаметр объектива

#### Пример:

(6)

640:6x40

3940:3-9x40

3 1 2 5 0 : 3 - 12 x 50

15638:1.5-6x38

6 5 2 6 5 0 : 6.5 - 26 x 50

#### Пример:







МЕ: 2-цветная подсветка (красный и зеленый)

**ЕР** : Электроподсветка более четкая и яркая благодаря использованию дополнительных линз, но возможна только в некоторых видах сеток


#### Постоянная/переменная кратность

Ничего: постоянная **Z:** переменная

Кронштейн

#### Тип сетки

Ничего: нет кронштейна L :встроенный рычажный кронштейн F:встроенный плоский кронштейн



## пример:

25 23 24 22 35 37

### Отстройка параллакса

Ничего: фиксированная на 100 м

АО: на объективе

SF: боковая